

ZFA Quattro Power

Filtration centrale avec protection anticalcaire intégrée pour maisons individuelles.

DEUX ÉTAPES DE FILTRATION • PFAS • ANTICALCAIRE ENK

Trois fonctions. Un système.

1

FILTRE 1

N° D'ART. 40.410

KDF et charbon actif : pour réduire le chlore, certains métaux lourds et des micropolluants organiques.

2

FILTRE 2

N° D'ART. 40.420

Échangeur d'anions et charbon actif spécifique : pour retenir les PFAS dans l'eau potable.

E

ENK QUATTRO POWER

INTÉGRÉ

Protection anticalcaire sans sel régénérant. Le calcium et le magnésium restent dans l'eau.

Dans le traitement de l'eau, le charbon actif est aussi couramment utilisé pour réduire les résidus de produits phytosanitaires. Son efficacité dépend de la substance, de sa concentration et du débit.



PARCOURS DE L'EAU Arrivée d'eau → Filtre 1 → Filtre 2 → Maison

LA VERSION ADAPTÉE

ZFA-01 Quattro Power

avec ENK-01 · jusqu'à env. 180 m²

N° d'art. 40.010

ZFA-02 Quattro Power

avec ENK-02 · env. 180-300 m²

N° d'art. 40.020

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (H x L x P)	80 x 40 x 40 cm
Pression de service	2-4 bar
Débit nominal	12,5 l/min
Eau	Eau froide, +2 à 23 °C max.
Poids	31,5 kg à vide · env. 50 kg en service

Raccord by-pass	1½ pouce (écrou-raccord)
Emplacement	Local sec, 10-60 °C ; sol porteur et évacuation au sol.
Installation	Après le réducteur de pression, via by-pass. Pose par un installateur sanitaire conseillée.

REEMPLACEMENT DES FILTRES

Remplacer les deux cartouches au moins une fois par an. Selon la consommation d'eau, un remplacement plus tôt peut être nécessaire. L'écran le rappelle au plus tard après un an.